

Maldives



Znížte spotrebu energie

Táto jedinečná klimatizácia lahodí nielen oku, ale taktiež Vám dodá najsvेžejší, najčistejší a najkvalitnejší vzduch a to s nízkou spotrebou elektrickej energie.




Smart Inverter

Inteligentný striedač udržuje ideálnu teplotu bez potreby neustáleho zapínania a vypínania kompresora.



good'sleep

good'sleep automaticky prispôsobí teplotu a vytvorí najkomfortnejšie podmienky počas noci.



Full HD Filter

Filtre s vysokou hustotou zachytia až 80% prachu a baktérií spôsobujúcich alergie..



Smart Saver

V nastavení Smart Saver kompresor klimatizácie vychladí miestnosť v čo najkratšom čase čím šetrí elektrinu.



Zero Standby Power

Klimatizácia spotrebúva takmer 0 W energie vo vypnutom stave. Výsledkom je 90% úspora.



Tichý režim

Nižšia hladina hluku a vibrácií Vám vždy zabezpečí pokojné prežitie dňa v chladnom prostredí.



Trojité ochránca

Výkonný chladiaci systém, neustála kontrola napätia a efektívny nehrdzavejúci náter Vám zabezpečí svieži chladný vzduch počas najbližších rokov.



SAMSUNG ELECTRONICS
CZECH and SLOVAK, s.r.o., organizačná zložka
BUSINESS CENTER IV, Galvaniho 17/C,
82104 Bratislava
www.samsung.sk

Maldives

Available Colors & Dimensions

Silver





White



9,000 BTU / 12,000 BTU

18,000 BTU / 24,000 BTU



Špecifikácia | Maldives

Model			AQV09PSBN	AQV12PSBN	AQV18PSBN	AQV24PSBN	AQV09PWAN	AQV12PWAN
Druh chladiva			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Výkon								
Kapacita	Chladienie	Btu/h	8,530	11,942	17,060	23,202	8,500	11,300
		(min ~ max)	3310~11260	3310~13648	5459~20472	7506~27296	2259~10918	2559~12966
		kW	2.5	3.5	5	6.8	2.5	3.3
	Ohrievanie	(min ~ max)	0.97~3.3	0.97~4.0	1.6~6.0	2.2~8.0	0.75~3.2	0.75~3.8
		Btu/h	11,260	13,648	20,472	26,614	11,300	13,600
		(min ~ max)	3310~16036	3310~18425	4094~25590	6483~34120	3241~13989	3241~16378
	Energetická účinnosť	kW	3.3	4.0	6.0	7.8	3.3	4.0
		(min ~ max)	0.97~4.7	0.97~5.4	1.2~7.7	1.9~10.0	0.95~4.1	0.95~4.8
		EER (W/W)	4.02	3.30	3.40	3.21	3.40	3.21
Odvlhčovanie	Prietok vzduchu (max)	COP (W/W)	4.10	3.70	3.61	3.61	3.63	3.61
		l/h	0.9	1.4	2.0	3.1	1.0	1.1
Hladina hluku	Vnútorňá (vysoká/nízka)	m ³ /min	9.0	9.8	13.8	17.1	8.6	9.9
	Vonkajšia (vysoká)	dB	36/21	38/21	40/30	41/30	35/21	37/21
		dB	45	45	53	55	45	47
Energetické údaje								
Napájanie		V/Hz/ø	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Príkion	Chladienie	W	620	1060	1470	2120	740	1030
	Ohrievanie	W	800	1080	1660	2160	910	1110
Nominálny prúd	Chladienie	A	3	4.8	6.8	9.5	3.8	4.8
	Ohrievanie	A	3.8	4.9	7.7	10	4.4	5.2
Rozmery a váha								
Rozmery (ŠxVxH)	Vnútorňé	mm	820*285*205	820*285*205	1065*298*230	1065*298*230	820*285*205	820*285*205
	Vonkajšie	mm	790*545*285	790*545*285	790*545*285	880*798*310	720*548*265	720*548*265
Hmotnosť	Vnútorňá	kg	8.2	8.8	13	13	8.2	8.2
	Vonkajšia	kg	30.5	33.8	36	59.2	26.5	27.5
Technické informácie								
Priemer prepojovacieho potrubia	tekutina	mm	ø 6.35mm	ø 6.35mm	ø 6.35mm	ø 6.35mm	ø 6.35mm	ø 6.35mm
	plyn	mm	ø 9.52mm	ø 9.52mm	ø 12.7mm	ø 15.88mm	ø 9.52mm	ø 9.52mm
Dĺžka prepojovacieho potrubia	Max	m	15	15	30	30	15	15
Prevýšenie	Max	m	8	8	15	15	7	7
Pracovný rozsah	Chladienie	°C	-10~46	-10~46	-10~46	-10~46	16~46	16~46
	Ohrievanie	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24	-10~24	-10~24

Remote control & Outdoor Unit



Inverter



Váš predajca: